

Equipement d'aspiration

Embout «venturi» à prise d'air radiale



- Assure un apport d'air suffisant
- Entrée d'air réglable
- En acier galvanisé

Diamètre d'aspiration	Longueur	Référence
51 mm	910 mm	43850001
63 mm	930 mm	43850050
76 mm	930 mm	43850100

Embout venturi pour nettoyage des sols



- Assure un apport d'air suffisant
- Entrée d'air latérale
- Peinture Epoxy

Diamètre d'aspiration	Longueur	Référence
51 mm	1200 mm	43850150
63 mm	1200 mm	43850200
76 mm	1200 mm	43850250

Embout pour nettoyage de tube



- Montage direct sur le flexible
- PP
- Antistatique

Diamètre d'aspiration	Ø Tube	Référence
51 mm	100 mm	43863001
51 mm	200 mm	43863100

Embout évasé



- Enlève les saletés sur toutes les surfaces
- Acier galvanisé

Diamètre d'aspiration	Longueur	Référence
38 mm	500 mm	43851001
51 mm	500 mm	43851050
51 mm	1000 mm	43851150
63 mm	500 mm	43851100
63 mm	1000 mm	43851200
76 mm	1000 mm	43851250

Brosse pour nettoyage des surfaces délicates



- Montage direct sur le flexible
- PP
- Antistatique

Diamètre d'aspiration	Qualité	Référence
51 mm	Dure	43860001
51 mm	Souple	43860200

Embout pour nettoyage de profilés



- Référence 43861001
- Montage direct sur le flexible
 - PP
 - Antistatique

Embout de nettoyage conique



- Référence 43862001
- Montage direct sur le flexible
 - PP
 - Antistatique

Raccords de flexibles



- Référence 43930102
- Raccordement rapide sur l'aspirateur
 - Raccord mâle
 - Antistatique PA



- Référence 43930101
- Raccordement rapide sur l'aspirateur
 - Raccord femelle
 - Antistatique PA



- Jonction de tuyaux
- Conception solide
- Antistatique

Ø - int/ext	Largeur	Référence	Matière
38 mm / 38 mm	150 mm	43880001	Acier galvanisé
50 mm / 51 mm	150 mm	43880050	Aluminium
63 mm / 63 mm	150 mm	43880100	Acier galvanisé
76 mm / 76 mm	180 mm	43880150	Acier inoxydable
51 mm / 38 mm	140 mm	43880200	Acier inoxydable
63 mm / 51 mm	180 mm	43880250	Acier inoxydable
76 mm / 51 mm	210 mm	43880300	Acier inoxydable
76 mm / 63 mm	165 mm	43880350	Acier inoxydable
102 mm / 76 mm	215 mm	43880400	Acier galvanisé



- Equipement pour extrémité de flexible
- Antistatique PE

Diamètre d'aspiration	Référence
32 mm	43819001
38 mm	43819011
51 mm	43819021

Tuyaux d'aspiration

Les tuyaux d'aspiration NORCLEAN peuvent être fournis nus ou avec des connecteurs pour raccordement de l'unité avec les différents accessoires.



Travaux courants

- PE
- Flexible
- Antistatique
- Température d'utilisation : entre -40° et 60°

Diamètre d'aspiration	Largeur	Référence	Connecteur
32 mm	20 m	43810001	Aucun
38 mm	5 m	43811001	43930102, 43819011
38 mm	20 m	43811100	Aucun
51 mm	6 m	43812100	43930101, 43930102
51 mm	10 m	43812200	43930101, 43930102
51 mm	20 m	43812300	Aucun



Nettoyage industriel

- PVC
- Résistant aux produits chimiques
- Intérieur lisse
- Antistatique
- Température d'utilisation: entre -20°C et 70°C

Diamètre d'aspiration	Largeur	Référence	Connecteur
51 mm	6 m	43822100	43930101, 43930102
51 mm	10 m	43822200	43930101, 43930102
51 mm	30 m	43822300	Aucun



Gros travaux de nettoyage

- PUR
- Matériaux abrasifs
- Résistant à l'huile, essence, gazole
- Antistatique
- Température d'utilisation: entre -40°C et 90°C

Diamètre d'aspiration	Largeur	Référence	Connecteur
38 mm	20 m	43831001	Aucun
51 mm	6 m	43832100	43930101, 43930102
51 mm	10 m	43832200	43930101, 43930102
51 mm	20 m	43832300	Aucun
63 mm	10 m	43833001	Aucun
63 mm	20 m	43833100	Aucun
76 mm	10 m	43834200	Aucun
76 mm	20 m	43834300	Aucun
102 mm	10 m	43835001	Aucun
152 mm	10 m	43836001	Aucun