

## Cabine de sablage à dépression

FINIMAC

## MODÈLE ÉTABLI SANS CYCLONE

Référence	Zone de travail en mm
<b>VS 00</b> .....	500 x 450 x 450 h

## MODÈLE SUR PIEDS SANS CYCLONE

Référence	Zone de travail en mm
<b>VS 0</b> .....	700 x 500 x 500 h
<b>VS 1</b> .....	900 x 600 x 600 h
<b>VS 2</b> .....	1.100 x 850 x 750 h
<b>VS 3</b> .....	1.500 x 1.200 x 900 h

## MODÈLE SUR PIEDS AVEC CYCLONE

Référence	Zone de travail en mm
<b>V 0</b> .....	700 x 500 x 500 h
<b>V 1</b> .....	900 x 600 x 600 h
<b>V 2</b> .....	1.100 x 850 x 750 h
<b>V 3</b> .....	1.500 x 1.200 x 900 h

*Pour être conforme à la Directive 89/392CEE, les appareils doivent être équipés de filtres de dépoussiérage F1C-5.1, F2C-7.2, F4C-14.4, F6C-621.6 ou F8C-28.8.*

## OPTIONS :

- Caoutchouc anti-abrasion sur les parois
- Chariot plateau tournant manuel ou mécanisé
- Chemin à rouleaux...

